

Datenblatt

2HE AMD Single-CPU RA1204-AIEPG Server

[Ver. 1.0]

Highlights auf einem Blick:

- Inkl. 1x AMD EPYC 7252, aufrüstbar mit einer CPU (AMD EPYC 7002/7003 (Rome/Milan)) bis zu 64 Cores
- Inkl. 16 GB RAM, aufrüstbar bis zu 1TB RAM, (8 DIMMs)
- 4x 2,5" (Hot-Swap) bis zu 30.72 TB , SSDs: 30.72 TB
- Energieeffizientes Netzteil red. NT
- Integriertes IPMI (dedizierte NIC)
- Optimal geeignet für den Einsatz von Desktopvirtualisierung oder GPU Computing



Mainboard

Hersteller	Supermicro	Supermicro	Supermicro
Mainboard	H12SSL-i	H12SSL-NT	H12SSL-CT
Chipsatz	AMD System on Chip	AMD System on Chip	AMD System on Chip
Sockel	AMD SP3	AMD SP3	AMD SP3
Prozessor	AMD EPYC 7002/7003 (Rome/Milan)	AMD EPYC 7002/7003 (Rome/Milan)	AMD EPYC 7002/7003 (Rome/Milan)
Hauptspeicher	8 DIMMs 1 TB DDR4 3200 RDIMM/SDRAM	8 DIMMs 1 TB DDR4 3200 RDIMM/SDRAM	8 DIMMs 1 TB DDR4 3200 RDIMM/SDRAM
LAN Onboard	2x 1 Gbit/s LAN (RJ-45)	2x 10 Gbit/s LAN (RJ-45)	2x 10 Gbit/s LAN (RJ-45)
LAN Chipsatz	Broadcom BCM5720	Broadcom BCM57416	Broadcom BCM57416
LAN Onboard (dedicated IPMI)	1	1	1
Onboard Grafik	1x VGA Aspeed AST2500 BMC	1x VGA Aspeed AST2500 BMC	1x VGA Aspeed AST2500 BMC
Zusatzgrafikkarte (optional)	PNY NVIDIA Quadro T1000 (4GB)	PNY NVIDIA Quadro T1000 (4GB)	PNY NVIDIA Quadro T1000 (4GB)
Onboard Input/Output	USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM 2.0 Header 1x COM Port (rear)	USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM 2.0 Header 1x COM Port (rear)	USB (keine PS2-Anschlüsse!) 1x TPM 2.0 Header 1x COM Port (rear)
USB-Ports	4x USB Rear (USB 3.0)	4x USB Rear (USB 3.0)	4x USB Rear (USB 3.0)
	0x USB on Board, Typ A	0x USB on Board, Typ A	0x USB on Board, Typ A

Erweiterungsslots für Zusatzkarten

PCI-Slots (Mainboard)	5x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8	5x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8	5x PCI-E 4.0 x16 2x PCI-E 4.0 x8
Verfügbare Slots im Chassis	2x	2x	2x

Onboard Ports

SATA-3 (6 Gb/s)	16x SATA-3 (6 Gbit/s) AMD SoC Keine integrierte RAID-Funktion	16x SATA-3 (6 Gbit/s) AMD SoC Keine integrierte RAID-Funktion	8x SATA-3 (6 Gbit/s) AMD SoC RAID 0, 1, 10
M.2	2 x M.2 PCI-E 4.0 x4	2 x M.2 PCI-E 4.0 x4	2 x M.2 PCI-E 4.0 x4
M.2 Formfaktor	2280, 22110	2280, 22110	2280, 22110
SAS-3 (12Gb/s)	0x SAS-3 (12 Gb/s)	0x SAS-3 (12 Gb/s)	8x SAS-3 (12 Gb/s) Raid 0, 1, 10
NVMe	2x NVMe onboard	4x NVMe onboard	0x NVMe onboard

Datenträger / Speicherkapazität

Datenträger Slots (gesamt)	4x 2,5" (Hot-Swap)
SAS / SATA Slots	4x SAS / SATA
Backplane	SATA / SAS-3 (12Gb/s)
Max. Kapazität HDD (SATA)	30.72 TB
Max. Kapazität SSD (SATA)	30.72 TB

Servermanagement

Management-Software	Supermicro SuperDoctor 5
Remotemanagement	Integriertes IPMI (dedizierte NIC)
Features	Managementsoftware IPMI View IPMI with KVM Over LAN Serial Over LAN (SOL) Virtual Media Over LAN (Virtual USB Floppy/CD and Drive Redirection) LAN Alert-SNMP Trap Event Log OS Independent Hardware Health Monitor Remote Power Control Support RMCP & RMCP + Protocols Fan Speed Control Dedizierte 3. Netzwerkkarte Temperature Monitoring and Recovery Email Alerting
IPMI-Sensoren	CPU-Temperatur (OK / Warnung) System-Temperatur (Grad Celsius) Elektrische Spannungen (Volt) Lüfter Drehzahlen (RPM) Modellabhängig weitere Sensoren (www.thomas-krenn.com/ipmi-sensoren)

Chassis

Höheneinheit	2HE
Abmessungen	88 mm (H), 438 mm (B), 450 mm (T),
Laufwerke (im Lieferumfang)	nicht enthalten, optional erhältlich
Laufwerke (optional)	Externe USB-Laufwerke
Lüfter (Mitte)	4 60x60x32mm Hotswap (,)
Silent-Lüfterkit Option	nein
Front USB-Ports	2

Rackmontage

Montageschienen	optional erhältlich
-----------------	---------------------

Umgebungsanforderungen

Empfohlene Umgebungstemperatur	20 - 22 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit	max. 40%
Empfohlener Einsatzort	Um die optimale Kühlung des Systems zu gewährleisten, empfehlen wir, den Server in einem klimatisierten Serverraum in einem dafür vorgesehenen Rack zu betreiben. Der Server eignet sich aufgrund der hohen Geräuschentwicklung nicht für den Einsatz im Büro.