



## ProLite B2480HS-1

Der ProLite B2480HS ist ein hochspezialisierter LED-Backlight Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 24" und Full HD Auflösung mit 1920 x 1080 Bildpunkten. Seine Höhenverstellbarkeit und Rotationsmöglichkeit (Pivot) tragen zu einem optimalen Betrachtungswinkel sowie einer ergonomischen Sitzposition bei. Seine Reaktionszeit von 2 ms und ein Kontrastverhältnis von >5.000.000 : 1 ACR (Erweitertes Kontrast Verhältnis) machen den B2480HS zum idealen Bildschirm für Video Conferencing, DTP- und CAD-Anwendungen, aber auch für die Textverarbeitung. Für größtmögliche Kompatibilität zu den neuesten Grafikkarten und Notebooks mit integriertem UMTS-Modul bietet der Monitor Analog-, DVI- und HDMI-Eingänge. Der Monitor ist zudem Energy Star und TCO zertifiziert.

### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	23.6" ( 60 cm)
Panel	TN, LED-Backlit
Arbeitsfläche H x B	293.22 x 521.28 mm; 11.5" x 20.5"
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	5 000 000 : 1 ACR
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.2715 x 0.2715 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate sync
Bildformat	16 : 9

### POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC100~240V 50/60Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	22 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	571.5 x 427 (557) x 244.5 mm
Gewicht	6.1 kg

### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA (D-Sub)
Digital Signaleingang	DVI-D, HDMI
HDCP	ja

### BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, -/ECO, Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp., sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Verschiedenes (Abruf, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Informationen), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Zertifikate	CE, CU, TUV-GS, TCO
Höhenverstellbar	130 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	320°; 160° links; 160° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz

### ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA (D-Sub)-, DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Kabellhalter, Hilfe zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Führer