

Datenblatt

Serverschrank Rittal 42HE

[Ver. 1.0]

Highlights auf einem Blick:

- Sichttür vorne mit Perforation in Wabenstruktur oder aus 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Universalprofilschienen für Server-, Netzwerk- und Elektronikanwendungen
- Stufenlos tiefenvariable Profilschienen
- Höheneinheiten Kennzeichnung
- Mehrteiliges Dachblech zur seitlichen Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe
- Komfortgriff incl. Sicherheitsschließung
- Flexible und werkzeuglose Fixierung der Profilschienen über Schnellspanner



Abmessungen

Höheneinheit	42HE
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm (B)
Tiefe	1200 mm (T)
Gewicht	98.6 kg

Spezifikationen

Belastbarkeit	15000 N (1,53 T)
---------------	------------------

Material / Oberfläche

Grundgestell	Schrankgerüst: tauchgrundiert, Innenausbau: tauchgrundiert
Farbe	Rahmen und Flachteile: RAL 7035, Innenausbau: RAL 9005

Lieferumfang / Lieferzustand

Lieferumfang	<p>1x Stahlblechtür belüftet (freie Fläche im Lochblechteil ca. 85 %), vorne (180°), mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E</p> <p>1x Stahlblechtür belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), hinten (180°), vertikal geteilt, mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E</p> <p>2x 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne und hinten an Tiefenstreben mit Schnellbefestiger, tiefenvariabel</p> <p>1x Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüftermodul</p> <p>4x Distanzbolzen zur passiven Belüftung (nicht montiert)</p> <p>1 Satz Erdungsset mit zentralem Erdungspunkt (nicht montiert)</p> <p>50x Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend (nicht montiert)</p>
Seitenteile	Nicht im Lieferumfang, optional erhältlich

Optionales Zubehör

Stromleisten	<ul style="list-style-type: none"> • 6fach Steckleiste m. Überspannungsschutz/Filter • Steckdosenleiste 8fach IP 19
--------------	---