

# Datenblatt

## LES network 6L

[Ver. 2.0]

### Highlights auf einem Blick:

- Industrielles Design, absolut geräuschlos durch passive Kühlung
- Inkl. Intel Core i3-10110U (2 Cores, 2.1GHz)
- Inkl. 4 GB RAM, aufrüstbar bis zu 64GB RAM, (2 DIMMs)
- 6x 2.5 Gbit/s LAN (RJ-45)
- 1x 2,5" bis zu 7.68 TB
- Nano SIM-Karten Halter
- Kleines System mit 66 mm (H), 126.5 mm (B), 186 mm (T)
- Einsetzbar bei einer Umgebungstemperatur von 0 - 40 °C
- inkl. Vesa Halterung 100x100



### Mainboard

Hersteller	Iwill
Mainboard	YL-CLU6L-V1
Chipsatz	Intel System on Chip
Socket	SoC Prozessor
Prozessor	Intel Core i3-10110U
Hauptspeicher	bis zu 64 GB DDR4 3200 SODIMM (2 DIMMs)
LAN Onboard	6x 1 Gbit/s LAN (RJ-45)
LAN Chipsatz	Intel I225-V

LAN Onboard (dedicated IPMI)	nein
Onboard Grafik	1x HDMI, 1x Displayport Intel UHD Grafik
Onboard Grafik max. Auflösung	DP (4096 x 2304@60Hz), HDMI ( 4096 x 2304@24Hz)
Onboard Sound	1 HD Audio Port (Line-in, Line-out, Mic-in)1x Audio-out / Mic-In
USB-Anschlüsse	2x USB Rear USB 3.0 USB 3.0

## Onboard Ports

M.2	1 x M.2 PCI-E 3.0 x4, SATA
M.2 Formfaktor	2280

## Erweiterungsslots für Zusatzkarten

Verfügbare Slots im Chassis	1
-----------------------------	---

## Speicherkapazität

Anzahl möglicher HDDs	1x 2,5"
Maximale Kapazität SATA	7.68 TB
Maximale Kapazität SSD	7.68 TB
Maximale Kapazität M.2	1.92 TB

## Servermanagement

Management-Software	keine
Remotemanagement	kein IPMI möglich

## Chassis

Höheneinheit	0HE
Abmessungen	66 mm (H), 126.5 mm (B), 186 mm (T)
Laufwerke (im Lieferumfang)	nicht enthalten, optional erhältlich
Laufwerke (optional)	Externe USB-Laufwerke

## Stromversorgung

Netzteil	Energiesparendes Slim-Line Netzteil
Energieeffizienz	95%

## Rackmontage

Montageschienen	keine Montageschienen erhältlich
-----------------	----------------------------------

## Umgebungsanforderungen

---

Empfohlene  
Umgebungstemperatur  
(gemäß BSI) 0 - 40 °C

---

Empfohlene  
Luftfeuchtigkeit (gemäß  
BSI) 0 - 95% (noncondensing)

---