Datenblatt

2HE Intel Dual-CPU RI2212-AIXSN+ (ESXi)

[Ver. 1.0]

Highlights auf einem Blick:

- inkl. 1x Intel Xeon 6505P und 16 GB RAM
- bis zu 144 Cores und 2.304TB RAM möglich
- 12x 3,5" / 2,5" Datenträger (Hot-Swap) – SATA/SAS/NVMe
- Integriertes IPMI (dedizierte NIC)
- Erweiterbar mit 6 LP/ HL Zusatzkarte(n), 6x PCI-E 5.0 x16
- Energieeffizientes Netzteil red. NT

Mainboard

Hersteller	Gigabyte
Mainboard	MS74-HB0
Chipsatz	Intel System on Chip
Sockel	Intel LGA 4710
Prozessor	Intel Xeon 6
Hauptspeicher	16 DIMMs 1.5 TiB DDR5 4800/5600/6400 RDIMM

LAN Onboard	2x 1 Gbit/s LAN (RJ-45) 2x 10 Gbit/s LAN (RJ-45)
LAN Chipsatz	Intel I210-AT, Intel X710-AT2
LAN Onboard (dedicated IPMI)	1x 10/100/1000 Mbps Management LAN
Onboard Grafik	1x VGA ASPEED AST2600 BMC
Onboard Grafik max. Auflösung	1920x1080@60Hz
USB-Ports	2x USB Rear 2 x USB 3.2 Gen1 ports (Type-A) 1 x USB 3.2 Gen1 x2 0x USB on Board, Typ A

Erweiterungsslots für Zusatzkarten

PCI-Slots (Mainboard)	6x PCI-E 5.0 x16
Verfügbare Slots im Chassis	6x Low Profile/Half Length

Onboard Ports

SATA-3 (6 Gb/s)	12x SATA-3 (6 Gbit/s)
Port-Aufteilung	0x SuperDOM Support
M.2	2 x M.2 PCI-E 5.0 x4
M.2 Formfaktor	2280, 22110

Datenträger / Speicherkapazität

Datenträger Slots (gesamt)	12x 3,5" / 2,5" (Hot-Swap) 2x 2,5" (Rückseite, Hotswap)
SAS / SATA Slots	12x SAS / SATA
NVMe / SAS / SATA Hybrid-Slots	12x NVMe / SAS / SATA (Hybrid)
Backplane	SATA / SAS-3 / NVMe (12Gb/s)
Max. Kapazität HDD (SAS)	92.16 TB
Max. Kapazität HDD (SATA)	92.16 TB
Max. Kapazität SSD (SATA)	92.16 TB
Max. Kapazität SSD (SAS)	92.16 TB
Max. Kapazität SSD (U.2 NVMe)	184.32 TB

Servermanagement

Management-Software	GIGABYTE Management Console
Remotemanagement	Integriertes IPMI (dedizierte NIC)

Chassis

Höheneinheit	2HE
Abmessungen	87 mm (H), 438 mm (B), 905 mm (T),
Laufwerke (im Lieferumfang)	nicht enthalten, optional erhältlich
Laufwerke (optional)	Externe USB-Laufwerke
Lüfter (Mitte)	3x 80x38mm Hotswap (,)
Silent-Lüfterkit Option	nein
Front USB-Ports	2

Rackmontage

Montageschienen	im Lieferumfang enthalten

Umgebungsanforderungen

Empfohlene Umgebungstemperatur	20 - 22 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (noncondensing)
Empfohlener Einsatzort	Um die optimale Kühlung des Systems zu gewährleisten, empfehlen wir, den Server in einem klimatisierten Serverraum in einem dafür vorgesehenen Rack zu betreiben. Der Server eignet sich aufgrund der hohen Geräuschentwicklung nicht für den Einsatz im Büro.